



För kyla och uppvärmning av både hem och kontor året runt.

Scanvarm är ett eget varumärke som ägs av Skandinavien's största värmepumpskoncern där Scanoffice Oy och ScanMont AB ingår. Scanvarm luftvärmepump är en framstående produkt och den enda luftvärmepumpen i Norden som kan användas för både uppvärmning och kyla året om.

Scanvarm är en utmärkt luftvärmepump som du använder för uppvärmning av hem, sommarstuga eller garage. Inomhusdelen är snygg, liten och tyst. Scanvarm12 årsvärmefaktor (SCOP) hör till toppklass, A++, en nivå som bara några få av de andra värmepumparna på marknaden når. Du kan välja temperaturmätning från inomhusdelen eller från fjärrkontrollen, precis från den punkt där du själv befinner dig. Värmepumpen har funktioner som bl.a. fläktfunktion, som flyttar den varma luften som t.ex. en braskamin producerar och +8°C underhållsvärme. Det är lätt att hitta en fläkthastighet som passar bland de sju som finns tillgängliga. Svepfunktion både horisontalt och vertikalt gör att luften sprider sig jämt över huset.



Scanvarm12 är också en mycket energisnål A++ klassad luftkonditionering för kontoret och den anpassar för kylning året runt för serverrum, tack vare produktens avancerade vinterstyrning.

Årsvärmefaktor (SCOP) på hela 4,6, möjliggör en optimal besparing.

A++ klassens mest energieffektiva uppvärmning. A++ klassens mest energieffektiva kylning.

ScanMont AB är en del av den 1984 grundade Scanoffice koncernen, som är det största bolaget inom import- och grosshandel av värmepumpar i Norden. Förra året levererade koncernen nära 40 000 värmepumpar till Nordens krävande marknad. Vi lagerför cirka 6000 maskiner i vårt centrallager för att kunna säkerställa snabba leveranser.




Tekniska data

Modell		SCANVARM12	
Inomhusdel		SVI12	
Utomhusdel		SVO12	
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	0,72–5,5(3,65)
	Årsvärmefaktor	SCOP	4,60
	Energiklass	A–E	A++
Luftkonditionering	Kyleffekt (nominell)	kW	0,7–4,5 (3,5)
	Energibesparing, kyla	SEER	7,00
	Energiklass	A–E	A++
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	292 x 866 x 209
	Vikt	kg	11
	Ljudtrycknivå (min–max)	dB (A)	22–43
	Luftlöde (min–max)	m ³ /h	380,410,460,530,610,670,770
	Nominell ström	A	0,07
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	596 x 899 x 378
	Vikt	kg	43
	Lufttrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	50
	IP-klass	Kapslingsklass	IP24
	Nominell ström, max	A	7,5
Installationsdata	Rördimension, vätska	mm (tum)	6,35 (1/4")
	Rördimension, gas	mm (tum)	9,52 (3/8")
	Max rörlängd	m	20
	Max nivåskillnad	m	10
	Spänning	V, Fas/Hz	230, 1/50
Kölmedie		typ	R410A



Återförsäljare



ScanMont AB
Tillfällavägen 15
433 63 SÄVEDALEN
www.scanmont.se



Rätten till förändringar förbehålls.